

Ausschreibung

Heizungs- Wärmeverteilung

Vakuumentgasungsgerät

SPIROVENT Superior Vakuumentgaser
Typ Superior S250
(Hält den Gasgehalt pro Liter Heizwasser permanent auf 7ml)

Vakuumentgaser zur physikalischen Entgasung von geschlossenen Heizungsanlagen

Geeignet für Systemwasser nach VDI2035.

Flexible Schläuche für den Systemanschluss und ein Montageset mit Bohrschablone sind im Lieferumfang enthalten.

European patent EP3479029

CE-zertifiziert nach
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EG
Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU
ROHS Richtlinie (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) 2011/65/EU
Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU

===== 2 Jahre Garantie =====

Liefernachweis: Spirotech bv.
wengerenergie GmbH
Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham 2
Tel: +41 79 699 30 30
E-Mail: info@wengerenergie.ch
Internet: <http://www.wengerenergie.ch>

Technische Daten:

Anlagenvolumen:	5 cbm
Entgasungsleistung:	bis 74 l/h
Betriebstemperatur:	15 - 70 Grad C
Umgebungstemperatur:	0 - 40 Grad C
Nennndruck:	PN6
Betriebsdruck:	0,5 – 2,5 bar
Schallpegel:	<41 dB(A)
Zulaufanschluss:	Drehgelenk G1/2"
Rücklaufanschluss:	Drehgelenk G1/2"
Netzspannung:	230 V / 50 Hz
Elektr. Anschluss:	Schuko-Stecker Typ F (CEE 7/4)
Elektr. Leistung:	145 W
Elektr. Absicherung:	1 A
Schutzklasse:	IP 44
Gewicht:	11 kg
Höhe:	524 mm
Breite:	386 mm
Tiefe:	252 mm

Fabrikat: Spirotech bv
Typ: SpiroVent Superior S250
Artikelnummer: MV02A50
Einheit: Stk.

Montageset Typ S250 für MFH 4 bis 8 Whg.
inkl. Feinfilter Afriso 50-µm, MB3-Magnetfilter
Einheit: Stk.

Montage Typ S250
inkl. Anschlüsse, Verschraubung 1/2" AG x 3/4" ÜWM
Einheit: Stk.

Inbetriebnahme Typ S250 und Erläuterung der Bedienmöglichkeiten
Einheit: Stk.